

M/MD

Genel Özellikleri

İstasyon	M	D	.22	.3	.4
[] = 1 pompalı D = 2 pompalı					
Motor gücü $P_2 / 100$ (W)					
1 = Monofaze 3 = Trifaze					
2 = 2 kutuplu motor (3000 d/d) 4 = 4 kutuplu motor (1500 d/d)					

Grundfos Multilift, kanalizasyon seviyesi altında yer alan tuvaletlerden ve pisu borularından gelen lağım suyunun ve pis suyun pompalanması ve toplanması için özel olarak tasarlanmıştır. Multilift istasyonu pis suyu bulunduğu yerden daha yükseğe çıkarır ve kanalizasyon sistemine gönderir.

Dikey çıkış ağzına sahip, düşük ses seviyeli Multilift; gaz, koku ve suyu dışarıya sızdırmaz.

Montaja hazır olarak tedarik edilen Multilift 3 fazlı dalgıç pompa(lar) ve toplama tankına sahiptir. Ayrıca LCD221 kontrol ünitesi de sistemle beraber tedarik edilir.

M,MD Multilift istasyonları toplama tankı giriş, çıkış ve gaz borusunun gerekli tüm bağlantılarıyla beraber tedarik edilir. Opsiyonel (aksesuar) olarak manuel çalışan diyafram pompası da tedarik edilebilir.

Kontrol ünitesi pompa operasyonunu izleme ve termal motor koruması gibi özelliklere sahiptir. Termal motor koruması termal anahtarlardan oluşur. Eğer gerekiyorsa, bir motor starteri ayrıca sipariş edilmelidir.



M/MD



MDG



Kontrol Panosu Bilgileri:
Kontrol Panosu Tipi: LCD221
Sıvı Bilgileri:
Min. sıvı sıcaklığı: 0°C
Maks. sıvı sıcaklığı: 40°C

8

